

Uživatelsky lze měnit tyto systémové parametry:

- systémový datum a čas
- doba uvolnění zámku
- časové okno pro uzavření všech schránek
- čas mezi přiložením karty a zadáním PIN-kódu
- počet chybných pokusů zadání PIN-kódu
- doba zablokování karty při překročení počtu chybných pokusů
- délku akustického varování (než je vyhlášen alarmový stav)
- kód pro nouzové otevření všech schránek

Rozšíření nad rámec základního modulu

- modul pro komunikaci s PC, který umožňuje seriový přenos v protokolu RS 232 nebo RS 485
- programová úprava nebo nadstavba podle požadavku uživatele
- zobrazení reálného stavu na PC



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Počet zásuvek

- základní modul UK 20 - 20
- rozšiřující modul UK 30 - 30

Počet skříní v sestavě

- základní: 1 x UK 20 (20 schránek)
- rozšířená: 1 x UK 20 + 1 x UK 30 (50 schránek)
1 x UK 20 + 2 x UK 30 (80 schránek)

Počet sestav

- max. 100

Počet uživatelů

- 250 na jednu sestavu

Požadavek na otevření

- karta a PIN uživatele

Signalizace

- akustická, zobrazení na displeji, svítící dioda u každé schránky, reléový alarmový výstup

Historie provozu

- off-line – max. 5000 záznamů
- on-line – bez omezení

Napájení

- 230 V \pm 15 V

Vlhkost vzduchu

- 50–90 % bez kondenzace

Rozměry (š/v/h), hmotnost

- 560/610/280 mm (jednotné pro oba typy)
- UK 20 – 58 kg
- UK 30 – 62 kg

Montáž

- ukotvení na zeď

OSTATNÍ

Softwarové vybavení úložny lze upravit dle přání zákazníka. Barevné provedení úložny lze na přání zákazníka měnit.

CERTIFIKACE

ISO 9002, NBÚ, ČSN, Trezor-test, Vojenský technický ústav elektrotechniky

KONTAKTY

Kolín

Plynářská 671
280 02 Kolín IV.
tel.: +420 321 727 893
fax: +420 321 720 581

Praha

Cimburkova 23
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 782 376
tel./fax: +420 222 782 809

www.raisa.cz

e-mail: info@raisa.cz